FABRIMATICA
INGENIERIA EN ROBOTS INDUSTRIALES

FICHA TECNICA PARA ARMADORA DE CAJAS

Por favor, completar y enviar por fax al: 54-11-4919-0080

O por email a: ventas@fabrimatica.com

EMPRESA:…… Fecha:…….....

Dirección:……..... Ciudad:…….....

País:…….

Teléfono:…… Fax:…… Email:…….

Contacto:……

Cargo:……..

NOMBRE DEL PROYECTO: ……..……...

Descripción: ……..……..

AREA DE TRABAJO: (especificar el área de trabajo si es que hay alguna restricción de espacio)

Area de Trabajo: Largo …… mm, Ancho …… mm, Altura …… mm.

Favor adjuntar lay-out de la línea – en formato dxf o dwg Se adjunta Lay-out: ☐

PRODUCTO:

Tipo de caja: ……

Caja americana: ☐ Bandeja: ☐ Estuche: ☐

Display de pegado con hot-melt: ☐ Display de fondo automático: ☐

Otro: ☐ Indicar: ……

Material de la caja:……

Descripción de la caja: ……

……

Debe trabajar con varios tamaños de cajas?: ☐ SI

☐ NO

En caso afirmativo, indicar especificaciones y dimensiones de todas las cajas.

Se adjunta plano de las cajas: ☐ Se adjunta foto de las cajas: ☐

Se envía muestra de las cajas: ☐

Dimensiones de las cajas: Largo……mm, Ancho……mm, Altura……mm.

Largo……mm, Diámetro……mm.

Indicar dimensiones de cajas plegadas y formadas.

Av. Varela Nº 2966, C.P. C1437BJN, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4918-0009 Fax: (54-11) 4919-0080
e-mail: ventas@fabrimatica.com - Pagina Web: www.fabrimatica.com

FABRIMATICA
INGENIERIA EN ROBOTS INDUSTRIALES

Tolerancias de las dimensiones: indicar.

Peso de la caja: …….. kg.

Modo de cierre de la caja: cinta adhesiva ☐ Hot-melt ☐

PRODUCCION:

Cantidad de Cajas / hora-min:…….. cajas / hora-min.

Cantidad de horas diarias de Producción: ☐ 8 horas/día
☐ 16 horas/día
☐ 24 horas/día

Cantidad de días semanales de producción: …… días / semana.

FUNCIONAMIENTO:

Qué acumulación de cajas puede haber a la salida de la armadora?: ……

Temperatura de la zona de instalación del encajador:

Humedad de la zona de instalación del encajador:

ADICIONALES REQUERIDOS

Transportador cajas: ☐

Describir: ……

……

ENERGIA

Tensión de alimentación eléctrica :…….. Volt (trifásico)

Variación de Tensión: Mínima …… Volt
Máxima …….. Volt

Frecuencia de alimentación eléctrica: …… Hz

Resistividad del suelo para puesta a tierra: ……

Presión de la red de aire comprimido: …… Bar

Variación de la presión de aire comprimido: Mínima …….. Bar
Máxima …….. Bar

¿Se seca el aire comprimido antes de alimentación a máquina?:

Av. Varela Nº 2966, C.P. C1437BJN, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4918-0009 Fax: (54-11) 4919-0080
e-mail: ventas@fabrimatica.com - Pagina Web: www.fabrimatica.com